

ATP-2600 Li-ion 20Vブラシレスモーター 100mmφコードレスポリッシャー オープン価格



長時間、広範囲のポリッシング可能
1回の充電で約40分間、バフサイズ100mmφ



速度モード切替機能

① Lモード	② Hモード
回転数 0~2,000RPM	回転数 0~5,500RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー

高トルク バフサイズ
100mmφ使用可能



工具レスパッド交換

ロックボタン付き 工具なしでパッド交換ができます。

長寿命ブラシレスモーター

ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion20V クラス

世界最軽量



本体 バッテリー付

1.18kg



電圧	機種	無負荷回転時間	実作業使用時間	重量
Li-ion20V	ATP-2600	60分	30分~40分	1.18kg (バッテリー含む)
Li-ion10.8V	他社製品	30分	15分~20分	0.88kg (バッテリー含む)

※実作業は連続1~2分間の間隔でテスト Lモードにて[当社調べ]

Li-ion10.8V コードレスポリッシャーの標準重量(0.88kg)と重量差わずか300g。
当機種はLi-ion20V バッテリー搭載で作動時間2倍アップを実現しました。

バッテリー残量 インジケーター

スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。

暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



ティージングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

誤作動防止ボタン付

ポリッシャー設計で正回転のみ作動します。

仕様		回転速度	Lモード 0-2,000RPM Hモード 0-5,500RPM
電圧	DC20V		
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	充電時間	満充電 約45分
モーター	ブラシレスモーター		
パッド	ネジ径 5/16" -24UNF 78mmφマジックパッド	全長	176mm (マジックパッド含む)
ウールバフ	95mmφウールバフ		
スポンジバフ	100mmφスポンジバフ		

付属品



ATP-2600 本体 (1) ATB-2057LAバッテリーパック (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)
サイドハンドル (1) 専用樹脂ケース (1) ASP-78 マジックパッド 78mmφ (1)
W-95 ウールバフ 95mmφ (1) S-100 スポンジバフ 100mmφ (1)