


ATW-1600B 12.7mm 角インパクトレンチ

¥45,000 (税込み¥49,500)



軽量・ショートボディ・ハイパワー
全長125mm/重量1.25kg/最大トルク450N・m



本革巻きグリップ仕様



ATW-1600BL

¥47,500
(税込み¥52,250)

しなやかで美しい鏡面のイタリアンレザー
使うほどに艶が増えてゆくエイジングの
味わいも楽しめる最高級牛ヌメ皮です

付属品 ATW-1600B本体 (1)
20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1)
取扱説明書 (1)



ツインハンマー

■ ショートノーズ・
スリムボディ

■ 最大トルク 450N・m 軽量 1.25kg



- 強化樹脂ボディ
- 右回転 / 左回転
ワンタッチ切替レバー
- 右回転 3段階 回転調整可能
左回転 3段階 回転調整可能
- ティーリングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
レットでホースの振れを解消

付属品

ATW-1600B 本体 (1) 20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

| ATW-1600B | 仕様 |
|-----------------------------|---------------------|
| 差込角 | 12.7mm (ピン穴有) |
| 能力ボルト径 | 16mm |
| 最大トルク | 450N・m |
| 実用トルク | 40~350N・m |
| 無負荷回転数 | 10,000RPM |
| 全長 | 125mm |
| 質量 | 1.25Kg |
| 空気消費量 (m ³ /min) | MAX 0.65 平均 0.113 |
| エアーインレット | 1/4 (in) |
| 騒音値 | 90dB(A) |
| 振動値a | 3.7m/s ² |

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。
実作業でのトルク値とは異なります。