



AMUWA ELECTRIC TOOL

自動車補修・カーディティーリング・産業用ツール

ATP-2600S

Li-ion 20Vブラシレスモーター
80mmΦ コードレスポリッシャー

オープン価格

商品詳細
動画は
こちら→

ヘッドライト磨き、ガラスのウロコ取りポリッシャー

1回の充電で約40分間

長時間、広範囲の

ポリッシング可能

速度モード切替機能

① Lモード	② Hモード
回転数 0~2,000RPM	回転数 0~5,500RPM
用途 低速ポリッシャー	用途 高速ポリッシャー サンダー



工具レスパッド交換

ロックボタン付き 工具なしでパッド交換ができます。

長寿命ブラシレスモーター

ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。

Li-ion20V クラス
世界最軽量

本体 バッテリー付

1.18kg


バッテリー重量
350g

電 圧	機 種	無負荷回転時間	実作業使用時間	重 量
Li-ion20V	ATP-2600	60 分	30 分~40 分	1.18kg (バッテリー含む)
Li-ion10.8V	他社製品	30 分	15 分~20 分	0.88kg (バッテリー含む)

※実作業は連続1~2分間の間隔でテスト Lモードにて[当社調べ]

ティージングスロットルレバー

スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。

Li-ion10.8V コードレスポリッシャーの標準重量 (0.88kg) と重量変わらずか 300g。
当機種は Li-ion20V バッテリー搭載で作動時間 2 倍アップを実現しました。

バッテリー残量 インジケーター

スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯し
バッテリー残量を確認できます。

暗所でも作業が楽々できる LED ライト付



誤作動防止ボタン付

ポリッシャー設計で正回転のみ作動します。

仕 様		回転速度	Lモード 0-2,000RPM
電圧	DC20V		Hモード 0-5,500RPM
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	無負荷連続 作動時間	Lモード 60 分
モーター	ブラシレスモーター		Hモード 60 分
パッド	ネジ径 5/16" -24UNF 73mmΦマジックパッド	充電時間	満充電 約 45 分
		質量	1.18 kg (バッテリーパック含む)
ウールバフ	80mmΦウールバフ	全長	176mm (マジックパッド含む)
ウレタンバフ	80mmΦウレタンバフ	全高	225mm

付属品

ATP-2600 本体 (1) ATB-2057LAバッテリーパック (1) ATC-DC20JP07-C30 充電器 (1)
サイドハンドル (1) 専用樹脂ケース (1) ASP-73 マジックパッド 73mmΦ (1)
W-80 ウールバフ 80mmΦ (1) S-80 ウレタンバフ 80mmΦ (1)
F-80 フェルトバフ 80mmΦ (1)