

ATR-1250S 9.5mm 角ポケットラチェットレンチ

¥27,000 (税込 ¥29,700)

商品詳細
動画は
こちら→




手のひらサイズの全長 134mm

重さ 450g のコンパクトボディ



ラチェット機構



エア駆動による仮締め後の増し締め、
及び緩める時はハンドラチェットと同じよう
に手動で緩めることができます



※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法



2段階式スロットルレバー
1段階 Low 2段階 Hi
の回転数を調整可能

ヘッドも小さい

ATR-1250S

従来品

オプション
6.35mm角
ドライブあり

ATR-1250S, ATR-1300 2機種のエアラチェットのスラストの秘密・・・アンビル部分に2セットのスチールボールとスプリング、スラストワッシャーによりスラスト（推力）を加えます。実作業でトルクが落ちたなと感じたら、まずは2セットのスチールボールとスプリングを交換してください。先端のスナプリングを外して簡単に交換できます。

付属品 ATR-1250S 本体 (1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型 式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (k g)	空気消費量 (m^3/min)	エアインレット	騒音値 dB (A)	振動値 a (m/s^2)
ATR-1250S	9.5	8	40	8~35	300	134	0.45	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	83	3.2

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

ATR-1300 9.5mm 角ミニラチェットレンチ

¥24,500 (税込 ¥26,950)

商品詳細
はこちら
→



エルゴノミクスボディ

グリップ強化でフィット感抜群



※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法

ヘッドも小さい

ATR-1300

従来品



排気位置は360°回転



ラチェット機構付き

付属品 ATR-1300 本体 (1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型 式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	質 量 (k g)	空気消費量 (m^3/min)	エアインレット	騒音値 dB (A)	振動値 a (m/s^2)
ATR-1300	9.5	10	45	8~40	300	178	0.57	MAX 0.35 平均 0.067	1/4 (in)	85	3.5

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。