

ATR-1250S 9.5mm 角ポケットラチェットレンチ

¥26,700 (税込み¥29,370)



手のひらサイズの全長 134mm

重さ 450g のコンパクトボディ



ラチェット機構

エア駆動による仮締め後の増し締め、及び緩める時はハンドラチェットと同じように手動で緩めることができます

43mm
30mm
134mm
35mm
54mm

ヘッドカバー付き

※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法

ヘッドも小さい

ATR-1250S
従来品

2段階式スロットルレバー
1段階 Low 2段階 Hi
の回転数を調整可能

オプション
6.35mm角
ドライブあり

ATR-1250S, ATR-1300 2機種のエアラチェットのスラストの秘密・・・アンビル部分に2セットのスチールボールとスプリング、スラストワッシャーによりスラスト（推力）を加えます。実作業でトルクが落ちたなと感じたら、まずは2セットのスチールボールとスプリングを交換してください。先端のスナッピングを外して簡単に交換できます。

付属品 ATR-1250S 本体 (1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (l/min)	エアインレット	騒音値 dB (A)	振動値 a (m/s ²)
ATR-1250S	9.5	8	40	8~35	300	134	0.45	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	83	3.2

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

ATR-1300 9.5mm 角ミニラチェットレンチ

¥22,800 (税込み¥25,080)



エルゴノミクスボディ
グリップ強化でフィット感抜群

43mm
30mm
178mm
35mm
53mm

ヘッドカバー付き

※ラチェットブーツ（黒）を含めた寸法

ヘッドも小さい

ATR-1300
従来品



排気位置は360°回転

付属品 ATR-1300 本体 (1) 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (l/min)	エアインレット	騒音値 dB (A)	振動値 a (m/s ²)
ATR-1300	9.5	10	45	8~40	300	178	0.57	MAX 0.35 平均 0.067	1/4 (in)	85	3.5

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。