

ATB-1020G 10/12mmベルトサンダー

¥40,000 (税込み¥44,000)



アイドルプーリー直径14.8mm 耐久性向上
 ベルトペーパー・不織布ベルト・ゴムベルト、色々なベルトが使用でき作業範囲が広がります

170mm (arm length), 145mm (body length), 90mm (width), 27mm (width)

- 直径14.8mmプーリー採用
- ドライブプーリーとホイールカバーにスペースがあるので色々なタイプのベルトが使用できます
- グリップカバー付き
- エアーレギュレーター付き 作業用途に合わせて回転数が調整できます

ベルト位置 調整ネジ付き
 ずれを戻すことにより、ペーパーの持ちも良くなり、プーリーの片べり摩擦も防ぎます

× 手でベルトを握る
 ○ ベルト位置調整
 × 手でベルトを握る

アーム角度は360度回りますので、収納時は折りたためます。

付属品 ATB-1020G本体 (1) アーム固定ネジ用レンチ (1)
 10mmx330mmベルトペーパー #80, #100, #120 (各1)
 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型式	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	モーター出力 (W)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m ³ /min)	騒音値 dB (A)	振動値a (m/s ²)	エアーインレット
ATB-1020G	10/12x330	17,000	447	315(ストレート)	0.95	MAX 0.58 平均0.113	86	2.5	1/4 (in)

ATB-2020G 20mmベルトサンダー

¥54,000 (税込み¥59,400)



軽量1.36kgで片手で作業できます
 プーリーはスチール製で耐久性向上

254mm (arm length), 145mm (body length), 99mm (width), 27mm (width)

- スチール製プーリー採用
- グリップカバー付き
- エアーレギュレーター付き 作業用途に合わせて回転数が調整できます

ベルト位置 調整ネジ付き
 ずれを戻すことにより、ペーパーの持ちも良くなり、プーリーの片べり摩擦も防ぎます

付属品 ATB-2020G 本体 (1) Lレンチ (1)
 20mmx520mmベルトペーパー #80, #100 (各1)
 20PMタイププラグ (1) サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

型式	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (RPM)	モーター出力 (W)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m ³ /min)	騒音値 dB (A)	振動値a (m/s ²)	エアーインレット
ATB-2020G	20x520	17,500	447	430(ストレート)	1.36	MAX 0.58 平均0.113	88	2.8	1/4 (in)