

ATP-2500 ポケットポリッシャー

¥40,000 (税込み¥44,000)

シングルアクション

商品詳細
動画は
こちら→



小型・高トルク バフ径100mm広範囲のポリッシングが可能
速度切替機能 (Low 0~2,600回転 / Hi 0~5,000回転)

速度切替機能

L ↓		H ↑	
① Low		② Hi	
回転数 0~2,600RPM		回転数 0~5,000RPM	
用途 低速ポリッシャー		用途 高速ポリッシャー サンダー	



軽量 本体重量 600g

100mmφのバフを回せるトルクがあります

- ハンドル付のバーチカルタイプ
両手で作業することで安定したポリッシングができます。グリップカバー付き
ハンドルの位置はリング型で自由に変わります。
- ティーリングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。



ATP-2500 ポケットポリッシャー		仕様	
パッド	ネジ径 5/16" -24UNF 78mmφマジックパッド	全長	145mm (マジックパッド含む)
		全高	130mm
ウールバフ	95mmφウールバフ	質量	0.6kg (本体のみ)
スポンジバフ	100mmφスポンジバフ	空気消費量 (m ³ /min)	MAX 0.42 平均 0.085
回転速度	Lモード 0-2,600RPM	エアインレット	1/4 (in)
	Hモード 0-5,000RPM	騒音値	83dB(A)
モーター出力	283W	振動値a	1.7m/s ²

ASP-78マジックパッド 78mmφ



クッション材に特殊ウレタンゴムを採用、特にエッジ部分に柔軟性を持たせる事で細かい動作でも余計なキズを入れるリスクを軽減でき、また押しつけても止まりにくい、程よいクッション性でよく回ります。

W-95 ウールバフ 95mmφ



毛足8mmファイン加工(毛割加工)
クッション材には強化ウレタンを使用
ねじれ、ちぎれにくい。

S-100スポンジバフ 100mmφ



極細目相当
パッド取付面80mm、
外径を100mmに、
安心の操作性。



- 付属品** ATP-2500本体 (1) ハンドルASSY (1) パッド交換用スパナ (1)
ASP-78マジックパッド 78mmφ (1) W-95 ウールバフ 95mmφ (1)
S-100スポンジバフ 100mmφ (1) 20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)