

ATS-3516

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
¥51,000 (税込 ¥56,100)

商品詳細
はこちら
→



全高88mm 低重心設計 他吸式⇔自吸式 切替付き
ランダムシャフトのベアリングをダブルの厚さで耐久性向上

吸塵式

軽量 650g

ATS-3516 吸塵式		仕 様	
パッド	ネジ径 5/16" - 24UNF 125mmφマジックパッド穴有 型式 ASP-125MHD	全 長	210mm (マジックパッド含む)
		全 高	88mm
ペーパーサイズ	125mmφ	質 量	0.65kg (本体のみ)
オービットダイヤ	5mm	空気消費量 (ml/min)	MAX 0.47 平均 0.099
無負荷回転数	10,000RPM	エアインレット	1/4 (in)
吸塵	他吸式⇔自吸式	騒音値	85dB (A)
エアレギュレーター	スロットルレバー下	振動値 a	2.2m/s ²



強化樹脂ボディ
グリップカバー付

他吸式⇔自吸式
切替レバー付き



他吸式：集塵機接続

付属品

ATS-3516 本体 (1) ASP-125MHD マジックパッド (1)
パッド交換用スパナ (1) ダストホース (1) ダストバッグ (1)
他吸式⇔自吸式切替用レンチ (1) 20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)

ダストホース 25mmφ x 2m



ダストバッグ

用 途

パテ研削、フェザーエッジ出し、
塗装前のアシ付け、塗装後の肌調整、
コーティング掛け、金属の目ならし、
木製品の木地研削など。



ダブルアクション運動は削ったパテ粉が真中へ集まる習性があります。センターホールより このパッドは全てのホールに道があり、吸塵力が大きく変わります。

型式 ASP-125MHD
125mmφマジックパッド穴有
ネジ径 5/16" - 24UNF
低重心サンダー用



商品詳細
はこちら
→



ATS-3506

MP マジックペーパー用パッド
LP のり付きペーパー用パッド

ダブルアクションサンダー
¥36,000 (税込 ¥39,600)

強化樹脂ボディ
グリップカバー付

軽量 600g

非吸塵式



型式 ASP-125MH 低重心サンダー用
125mmφマジックパッド穴無
ネジ径 5/16" - 24UNF

ATS-3506 非吸塵式		仕 様	
パッド	ネジ径 5/16" - 24UNF 125mmφマジックパッド穴無 型式 ASP-125MH	全 長	140mm (マジックパッド含む)
		全 高	88mm
ペーパーサイズ	125mmφ	質 量	0.6kg (本体のみ)
オービットダイヤ	5mm	空気消費量 (ml/min)	MAX 0.47 平均 0.099
無負荷回転数	10,000RPM	エアインレット	1/4 (in)
吸塵	非吸塵式	騒音値	85dB (A)
エアレギュレーター	スロットルレバー下	振動値 a	2.2m/s ²

付属品 ATS-3506 本体 (1) ASP-125MH マジックパッド (1) サービスオイル (1)
20PMタイププラグ (1) パッド交換用スパナ (1) 取扱説明書 (1)

ランダムシャフトのベアリング

直径 28mm 幅 16mm



一体型で厚みのあるベアリングです

