



AMUWA AIR TOOL

自動車整備・钣金・農機具整備・産業用ツール

ATR-1350 9.5mm角エアーラチェットレンチ

¥35,000 (税込 ¥38,500)

商品詳細
動画は
こちら→



インパクト機構でキックバックがほとんどなく
狭い場所での作業に最適 モーラクラッチを搭載


インパクト機構

ラチェット + インパクト機構
クラッチによる打撃で脱着可能



狭い場所での脱着が可能

モーラクラッチ機構



振動が少なくスムーズな
トルクを生み出します

ラチェット機構



仮締め後の増し締め、インパクトに
よる初打撃で緩まない場合、ハン
ドラチェットと同じように手動で緩め
ることや増し締めすることができます

9.5mm角の内側はビットホルダーになっており
インパクトドライバーとしてもお使いになれます
1段階 Low ゆっくり締め付けできてネジにも優しい

エアーラチェット
能力ボルト M10
実用トルク8~40N・m
最大トルク 50N・m



10種類のビット付き (6.35mm)



左右切替レバー
ロック機能付き
プッシュしながら
切替

※ラチェットブーツ (黒) を含めた寸法

2段階式スロットルレバー
1段階 Low 2段階 Hi
の回転数を調整できます

付属品

- ATR-1350本体 (1)
- 6.35mmビットセット (1)
- 20PMタイププラグ (1)
- サービスオイル (1)
- 取扱説明書 (1)

ATR-1350		仕 様	
差込角 (外)	9.5mm 角 ソケット専用	無負荷回転数	450RPM
差込角 (内)	6.35mm 角 ビット専用	全 長	153mm
能力ボルト径	10mm	質 量	0. 63Kg
最大トルク	50N・m	空気消費量 (m ³ /min)	MAX 0.42 平均 0.085
実用トルク	8~40N・m	騒音値	83dB (A)
エアーインレット	1/4 (in)	振動値a	5.5m/s ²

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です実作業でのトルク値とは異なります。