

ATC-4520 パネルカッター

¥48,500 (税込み¥53,350)



フロントピラー、センターピラー、ロックピラー等エアソーでは
切断しづらい箇所の**切断に適しています**



振幅角度 3 度で振幅するオシレーションツール



振動アクション



↑ TiN-Z17 パネルカットブレード

HSS M-2+TiN コーティングで 切味抜群、耐久性向上

- 山数 ピラー等 コーナー部 切断に最適な 17 山
- 長さ オシレーションが 100%伝わる形状にし、長さ 51.25mm
- 厚み エアソーブレードよりも切断幅を薄く切断できます

材質：HSS M-2
表面処理：窒化チタンコーティング
ビッカース硬度：HV2300
色：ゴールド

- ・ブレードをひねることにより欠けることがあります。
- ・ブレードの角部分は衝撃により欠けることがあります但し使用上問題ありません。



パネルカットブレードは六角取付の
オシレーションツール使用可能

TiN-Z17 パネルカットブレード



1パック2枚入り
定価¥6,000 (税抜)



付属品

- ATC-4520本体 (1)
- パネルカットブレード (2)
- Lレンチ (1)
- AR-20 レギュレーター付きプラグ (1)
- エアースASSY (1)
- スクレーパーブレード (1)
- サービスオイル (1)
- 取扱説明書 (1)

ATC-4520 パネルカッター	仕 様		
振幅角度	3度	モーターワット	330ワット
振幅数	20, 000 (回 / 分)	エアースインレット	1/4 (in)
全 長	195mm (本体)	ホースASSY	530mm
質 量	0.97kg (本体)	排気ホース	460mm
空気消費量 (ml / min)	MAX 0.52 平均 0.113	騒音値	82.8dB (A)
エアースレギュレーター	ボディ内蔵型	振動値a	10.7m/s ²

