

ATW-1700B 12.7mm 角インパクトレンチ

¥47,000 (税込み¥51,000)



中型インパクト軽量タイプ・ハイパワー 最大トルク 550N・m

本革巻きグリップ仕様



ATW-1700BL

¥49,500
(税込み¥54,450)

しなやかで美しい鏡面のイタリアンレザー
使うほどに艶が増えてゆくエイジングの
味わいも楽しめる最高級牛ヌメ皮です

付属品 ATW-1700B本体 (1)
20PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1)
取扱説明書 (1)



- 強化樹脂ボディ
- 右回転 3段階 回転調整可能
左回転 フリー
- ティージングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
レットでホースの振れを解消



グリップカバー付き


型式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m ³ /min)	エアークレジット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s ²)
ATW-1700B	12.7	16	550	40~450	11,000	160	1.32	MAX 0.72 平均 0.127	1/4 (in)	89.5	4.7

アンビルピン穴無し

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。

ATW-2500B 19mm 角インパクトレンチ

¥84,000 (税込み¥92,400)



中型インパクト軽量タイプ・ハイパワー 最大トルク 1200N・m



6"ロングアンビル仕様

ATW-2500BL

¥100,000 (税込み¥110,000)

グリップカバー付き

- 強化樹脂ボディ
- 右回転 3段階 回転調整可能
左回転 フリー
- ティージングスロットルレバー
スロットルレバーの引き具合で
回転数を調整できます
- 360°回転するスィーベルイン
レットでホースの振れを解消

付属品 ATW-2500B本体 (1)
30PMタイププラグ (1)
サービスオイル (1) 取扱説明書 (1)



グリップカバー付き

型式	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N・m)	実用トルク (N・m)	無負荷回転数 (RPM)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m ³ /min)	エアークレジット	騒音値 dB(A)	振動値a (m/s ²)
ATW-2500B	19	25	1,200	200~1,100	5,500	220	3.7	MAX 1.32 平均 0.198	3/8 (in)	96.5	8.6

アンビルピン穴有り

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。